

Puissance et ergonomie ...

→ PILOTE

■ MARMITES et SAUTEUSES SUSPENDUES



★ ★ ★ ★
CAPIC
Constructeur depuis 1955



PILOTE GAMME SUSPENDUE



« L'hygiène, l'esthétique et les performances à votre service ».



Réalisation en acier inoxydable. **Dessus 30/10**, habillage 10/10, structure profilée 20 et 50/10. Liaison bord à bord entre éléments, isolation renforcée.

Manufactured in stainless steel. 30/10 top, 10/10 covering, 20 and 50/10 profile structure. Edge to edge connection between elements, braced insulation.

Chauffage gaz contrôlé par thermocouple et veilleuse.

*Gas heating controlled by thermal convector and pilot flame.
Boiling pan : by stainless steel controlled micro-perforated ramp.
Bratt pan : by stainless steel high thickness ribbed ramps.*

Marmite : par rampes inox micro-perforées contrôlées

Sauteuse : par rampes inox striées de forte épaisseur.

Chauffage électrique par résistances blindées inox contrôlé par doseur d'énergie ou thermostat.

Electric heating by stainless steel shrouded resistances controlled by power control or thermostat.

Système d'accrochage complémentaire en version adossée ou centrale sur mur porteur ou support mécanosoudé.

Back to back or central hanging system on a bearing wall or mechanically welded support.

Capacité nominale en L	Energie	Façade	Profondeur	Dimension cuve	Puissance (kW)
MARMITES CHAUFFE DIRECTE					
150	Electrique	1300	925	603x600	12
	Gaz				19,5
240	Gaz	1500	925	750x510	25
MARMITES BAIN-MARIE					
150	Electrique	1300	925	603x600	18
	Gaz				19,5
240	Electrique	1500	925	750x510	22,5
	Gaz				25
Modèle SAUTEUSES MULTIFONCTIONS					
50	Electrique	1500	925	850x510x250 (150 litres) 2 paniers GN1/1 prof. 200	18
	Gaz				21
80	Electrique	2000	925	1350x510x250 (240 litres) 4 paniers GN1/1 prof. 200	27
	Gaz				32



Marmites & Sauteuses multifonctions

Allumage électrique et coupure gaz au basculement. Basculement électrique de la cuve, arrêt en toutes positions. Commandes digitales. Alimentation EC/EF par rejet fixe commandée en façade.

Boiling pans or bratt pans : Electric ignition and gas cut off while tilting. Electric tilting, stop in any position. Digital controls. Cold and hot water supply by fixed tap controlled from front panel.

Marmites

Robinet de vidange 40/49 et crépine sur cuve. Régulation de niveau et limiteur de surchauffe sur bain-marie.

Boiling pans : Drain valve 40/49 and strainer on tank. Level regulation and overheating limiter on bain-marie.

Sauteuses multifonctions

Fonctions : sauteuse, marmite chauffe directe, bain-marie, braisière et plaque à snacker. Régulation thermostatique à commande digitale à multi-capteurs (2 mixtes - 2 sautés). Doseur séquentiel à commande digitale. Alarme sonore de fin de cuisson. Options : Paniers perforés, relevage automatique des paniers GN1/1, compteur d'eau volumétrique à affichage, douchette à enrouleur.

Bratt pans - Replace : bratt pan, direct heat boiling pan, bain-marie, braising pan and smooth griddle. Thermostatic regulation with multi-sensors digital control. Sequential strainer with digital control. End of cooking alarm.

Options : Perforated baskets. GN1/1 baskets automatic raising.

Volumetric water meter with display.

Water jet with extendable hose.



Pilote avec dessus ARMEN équipé de commandes digitales (en option).
PILOTE with ARMEN top equipped with digital controls.

Les marmites ou sauteuses PILOTE peuvent être complétées par les dessus de la gamme ARMEN.

PILOTE boiling pans or bratt pans can be completed by ARMEN range tops.

➔ MARMITE & SAUTEUSE



■ Couvercle doublé et équilibré par charnières Echterman.

■ *Doubled lid with Echterman counterbalanced hinges.*

➔ MARMITE



■ Cuve à angles arrondis. Goulotte de déversement largement dimensionnée.

■ *Rounded angles tank. Largely dimensioned overflow pipe.*

➔ BOILING PAN



➔ SAUTEUSE



■ Cuve profondeur 250 à angles arrondis, FOND BIMÉTAL 12 mm.

■ *Tank depth 250 with rounded angles, BIMETALLIC bottom 12mm.*

➔ BRATT PAN





La cuisson au «DEGRÉ PRÈS»



Sauteuse multifonction modèle 50 avec options. *Multipurpose bratt pan 50 with options.*

➔ Un assemblage adapté à vos besoins

■ Sur piétement

On stand



En tube inox Ø 90 de 450 réglable en hauteur (900/930).
In adjustable stainless steel tube diameter 90 of 450.

■ Suspensu contre un mur


Cantilevered wall mounting kit



H - Console d'accrochage
H - *Support bracket*

■ Sur structure inox mécanosoudée

Cantilevered to a stainless steel mechanically welded structure



G - Console d'accrochage
J - Semelle intégrée
L - Longeron (maxi 2 m)
K - Semelle surélevée

Support bracket
Integrated soleplate
Stringer (maxi 2m)
Raised soleplate



69, avenue des Sports - ZI de l'Hippodrome - 29556 QUIMPER Cedex 9 - France
Tél. 02 98 64 77 00 - Fax 02 98 52 06 47 - email : capic@capic-fr.com - www.capic-fr.com



Le matériel présenté sur cette documentation est fabriqué en Bretagne-France par CAPIC.
Photos, caractéristiques et dessins ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

